SIKKERHETSDATABLAD

SCANTECH CYANOMAX

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	15.01.2009
Revisjonsdato	26.10.2021

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	SCANTECH CYANOMAX
Artikkelnr.	860534

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produktgruppe	Lim, sikring og tetting
Kjemikaliets bruksområde	Cyanoakrylat.
Hovedbruksområde	PC-ADH-OTH Other adhesives and sealants
Relevant identifiserte bruksområder	SU0-2 Andre aktiviteter knyttet til produksjon og tjenester (NACE kode skal kun brukes: se siste raden) SU1 Jordbruk, skogbruk, fiske SU3 Industriel bruker. Sluttbruk av stoffer som sådan eller preparater ved industrianlegg SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere) PC1 Klebemidler, Tetningsmidler PROC11 Ikke-industriell sprøyting PROC12 Bruk av ekspansjonsmiddel i produksjon av skum ERC8F Utbredt utendørs bruk som fører til binding i eller på en matrise
Bruk det frarådes mot	Ingen spesifikk bruk som frarådes er identifisert.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Distributør

Firmanavn	Norden Olje Aps
Besøksadresse	Platinvej 21
Postnr.	6000

Poststed	Kolding
Land	Danmark
Telefon	96535353
Telefaks	96535354
E-post	info@nordenolje.dk
Hjemmeside	www.nordenolje.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Beskrivelse: Giftinformasjonen, døgnåpen telefon 22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Eye Irrit. 2; H319; Beregningsmetode. Skin Irrit. 2; H315; Beregningsmetode. STOT SE 3; H335; Beregningsmetode. EUH 202
Stoffets/blandingens farlige egenskaper	For ytterligere informasjon, se punkt 11.

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på merkeetiketten	Ethyl-2-cyanoacrylate
Varselord	Advarsel
Faresetninger	H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. EUH 202 Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Sikkerhetssetninger	P261 Unngå innånding av damp. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280 Benytt øyevern/vernehansker. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

2.3. Andre farer

Helseeffekt	Væsken kan irritere huden, øynene og luftveiene. Se punkt 11 for ytteligere informasjon om helsefare.
Miljøeffekt	Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
Ethyl-2-cyanoacrylate	CAS-nr.: 7085-85-0 EC-nr.: 230-391-5 Indeksnr.: 607-236-00-9 REACH reg. nr.: 01-2119527766-29-xxxx	STOT SE 3; H335 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315	70 - 90 %	
1,4-Dihydroksybenzen	CAS-nr.: 123-31-9 EC-nr.: 204-617-8 Indeksnr.: 604-005-00-4 REACH reg. nr.: 01-2119524016-51-xxxx	Carc. 2; H351 Muta. 2; H341 Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400; M-faktor 10	0,01 < 0,1 %	

Komponentkommentarer	Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16. -

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden.
Innånding	Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt	Fjern ikke fastlimte klær, smykker og klokker med makt for da vil huden vil følge med. Forsøk ikke å skille sammenlimt hud med makt. Bløt først opp huden flere ganger med varmt vann/såpevann, eller bruk aceton/ limoppløser med forsiktighet. Bruk ikke aceton/limoppløser i ansiktet. Huden skilles deretter forsiktig ved hjelp av en stump gjenstand – bruk for eksempel en skje. Cyanoakrylater avgir varme ved herding. I sjeldne tilfeller kan en stor dråpe avgi varme nok til å medføre forbrenning. I tilfelle forbrenning, skyll straks med vann til smerten stopper, og deretter fjernes limet fra huden. Hvis leppene ved et uhell er limt sammen, påføres varmt vann på leppene; sørg samtidig for konstant væting og trykk fra spyttet inne i munnen. Pill eller rull leppene forsiktig fra hverandre. Forsøk ikke å trekke leppene fra hverandre med makt. Ved eksem eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.
Øyekontakt	Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet. Kan øyet åpnes skylles OMGÅENDE med myk vannstråle eller øyenskyllevæske i minst 15 minutter, også under øyelokkene. Ta ut ev. kontaktlinser. Tilskadekommende transporteres til lege eller sykehus og skylling fortsettes under transporten. Er mere end 15

	minutters skylling nødvendig må skyllevæsken være temperert. Hvis øyet ikke kan åpnes, kan øyevippene frigjøres ved å dekke dem med vatt som er gjennomvætet med varmt vann. Cyanoakrylat bindes til øyeproteinet og har en tårefremkallende virkning som hjelper til med å løse opp limet. Øyet skal være tildekket inntil limet er oppløst. Dette varer normalt 1 til 3 dager. Forsøk ikke å åpne øyet med makt. Søk legehjelp hvis det er størknet cyanoakrylat/lim under øyelokket som forårsaker øyeskade pga den skrapende virkningen.
Svelging	Kontakt lege. Kontroller at luftveiene ikke er blokkert. Produktet herder øyeblikkelig i munnen og gjør den nesten umulig å synke. Munnens spytt gjør at det størknede produktet langsomt oppløses (i løpet av flere timer).

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger	Irriterer øynene, luftveiene og huden.
Forsinkede symptomer og virkninger	Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som lett irritasjon, hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og i alvorlige tilfeller bevisstløshet.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon	Ved bevisstløshet, svelging eller øyekontakt: Tilkall lege / ambulanse. Vis dette sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Pulver, skum eller karbondioksid.
Uegnede slokkingsmidler	Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Produktet er brennbart, men ikke brannfarlig. Kan antennes ved oppvarming til og over flammepunktet. Helsefarlige gasser kan dannes ved brann: karbondioksid (CO_2) , karbonmonoksid (CO) , nitrogenoksider (NO_x) , Hydrogencyanid (HCN).

5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr	Bruk trykkluftmaske ved brannslukning. Bruk personlig verneutstyr, se punkt 8. Unngå innånding av røykgasser.
Brannslokkingsmetoder	Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Dem inn og samle opp slukkevann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Spill tas opp med absorberende materiale.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydding og rengjøring	Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	Se avsnitt 8 og avsnitt 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at man unngår direktekontakt. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Sørg for god ventilasjon. Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylling.

Beskyttelsestiltak

Råd om generell yrkeshygiene	God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates. Spising, røyking og drikkefontener er ikke tillatt nær arbeidsstedet. Ta av forurensede klær og personlig verneutstyr før du går inn i et spiseområde.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås. Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted. Anbefalt oppbevaringstemperatur (for optimal holdbarhet): 2 - 8°C.

Betingelser for sikker oppbevaring

Lagringstemperatur	Verdi: 2 - 8 °C

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder	Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Komponentnavn	Identifikasjon	Grenseverdier	Rettslig grunn
Ethyl-2-cyanoacrylate	CAS-nr.: 7085-85-0	**Grense korttidsverdi** Verdi: 0,3 ppm **Grense korttidsverdi**	

		Avgrensningsperiode: 15 min **Grense korttidsverdi** Verdi: 1,5 mg/m³ **Grense korttidsverdi** Avgrensningsperiode: 15 min	
1,4-Dihydroksybenzen	CAS-nr.: 123-31-9	8 timers grenseverdi: 0,5 mg/m³ **Takverdi** Takverdi: 2 mg/m³ **Grenseverdier, bokstav** Bokstavkoder: A; K **Grense korttidsverdi** Verdi: 2 mg/m3	Rettslig grunn: 2011

DNEL / PNEC

Komponent	Ethyl-2-cyanoacrylate
DNEL	**Gruppe:** Industriell **Eksponeringsvei:** Lang sigt (gentages) - Indånding - Lokal effekt **Verdi:** 9,25 mg/m3 **Gruppe:** Konsument **Eksponeringsvei:** Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning **Verdi:** 9,25 mg/m3 **Gruppe:** Konsument **Eksponeringsvei:** Lang sigt (gentages) - Indånding - Lokal effekt **Verdi:** 9,25 mg/m3 **Gruppe:** Industriell **Eksponeringsvei:** Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning **Verdi:** 9,25 mg/m3
Komponent	1,4-Dihydroksybenzen
DNEL	**Gruppe:** Profesjonell **Eksponeringsvei:** Langtids, innånding (systemisk) **Verdi:** 7 mg/m³ **Gruppe:** Konsument **Eksponeringsvei:** Langtids, innånding (lokal) **Verdi:** 0,5 mg/m³ **Gruppe:** Konsument **Eksponeringsvei:** Langtids, innånding (systemisk) **Verdi:** 1,74 mg/m³ **Gruppe:** Konsument **Eksponeringsvei:** Langtids, dermal (systemisk) **Verdi:** 64 mg/kg bw/d **Gruppe:** Profesjonell **Eksponeringsvei:** Langtids, innånding (lokal) **Verdi:** 1 mg/m³

	Gruppe: Profesjonell **Eksponeringsvei:** Langtids, dermal (systemisk) **Verdi:** 128 mg/kg bw/d
PNEC	**Eksponeringsvei:** Sediment i saltvann **Verdi:** 0,097 µg/l **Eksponeringsvei:** Sediment i ferskvann **Verdi:** 0,98 µg/l **Eksponeringsvei:** Renseanlegg STP **Verdi:** 0,71 mg/l

8.2. Eksponeringskontroll

Varselsskilt



Forholdsregler for å hindre eksponering

Tekniske tiltak for å hindre eksponering	Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Øye- / ansiktsvern

Egnet øyebeskyttelse	Bruk godkjente vernebriller. EN 166.

Håndvern

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt	Bruk vernehansker av: Nitrilgummi. ≥ 0,4 mm EN 374.
Gjennomtrengningstid	Verdi: ≥ 480 minutt(er)
Håndbeskyttelse, kommentar	På grunn av store typeforskjeller, må leverandørens instruksjoner følges. Anbefalingen er et kvalifisert overslag basert på kunnskap om ingrediensene.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern	Bruk åndedrettsvern med gassfilter type A (EN 141) ved for dårlig ventilasjon. Alternativt brukes luftforsynt åndedrettsvern.

Annen informasjon

Annen informasjon	Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. Vask tilsølte arbeidsklær før de brukes igjen.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Væske

Farge	Fargeløs
Lukt	Karakteristisk
pH	Status: I handelsvare Kommentarer: Ikke relevant. Status: I løsning Kommentarer: Ikke relevant.
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Kommentarer: Ikke relevant.
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: 185 °C
Flammepunkt	Verdi: 85 °C
Fordampningshastighet	Kommentarer: Data ikke registrert.
Eksplosjonsgrense	Kommentarer: Ikke relevant.
Damptrykk	Verdi: 0,3 mmHg
Damptetthet	Kommentarer: Data ikke registrert.
Tetthet	Verdi: 1,04 g/ml
Løslighet	Kommentarer: Herder ved vannkontakt.
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/ vann	Kommentarer: Data ikke registrert.
Selvantennelsestemperatur	Verdi: 490 °C
Dekomponeringstemperatur	Kommentarer: Ikke relevant.
Viskositet	Kommentarer: Ikke relevant.
Eksplosive egenskaper	Ikke eksplosjonsfarlig.
Oksiderende egenskaper	Oppfyller ikke kriteriene for oksiderende.

9.2. Andre opplysninger

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Kommentarer	Ingen opplysninger.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Ingen.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Produktet herder til en hard masse ved kontakt med vann og fuktighet. Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Unngå kontakt med oksiderende stoffer (f.eks. salpetersyre, peroksider og kromater). Polymeriserer (varmeutviklende) ved kontakt med vann, alkohol og baser.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Helsefarlige gasser kan dannes ved brann: karbondioksid (CO2) , karbonmonoksid (CO) , nitrogenoksider (NOx) , Hydrogencyanid (HCN).

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent	Ethyl-2-cyanoacrylate
Akutt giftighet	**Type toksisitet:** Akutt **Testet effekt:** LD50 **Eksponeringsvei:** Oral **Verdi:** > 5000 mg/kg **Forsøksdyreart:** Rat Rabbit **Test referanse:** OECD 401 OECD 402 **Type toksisitet:** Akutt **Testet effekt:** LD50 **Eksponeringsvei:** Dermal **Verdi:** > 2000 mg/kg **Forsøksdyreart:** Rabbit **Test referanse:** OECD 402
Komponent	1,4-Dihydroksybenzen
Akutt giftighet	**Testet effekt:** LD50 **Eksponeringsvei:** Oral **Varighet:** - **Verdi:** 367 mg/kg bw **Forsøksdyreart:** Rotter **Testet effekt:** LD50 **Eksponeringsvei:** Dermal **Varighet:** 24 time(r) **Verdi:** > 2000 mg/kg bw **Forsøksdyreart:** Kanin **Test referanse:** OECD Guideline 402

Øvrige helsefareopplysninger

Vurdering av akutt toksisitet, klassifisering	Ingen dokumentasjon for akutt forgiftning
Innånding	Aerosoler irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og åndedrettsbesvær.
Hudkontakt	Virker irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.

Øyekontakt	Virker irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.
Svelging	Produktet herder øyeblikkelig i munnen og gjør den nesten umulig å synke.
Allergi	Ingen dokumentasjon for åndedrett- eller hudsensibilisering.
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	Ingen dokumentasjon for mutagenitet.
Vurdering kreftfremkallende egenskaper, klassifisering	Ingen dokumentasjon for kreftfremkallende egenskaper.
Vurdering av reproduksjonstoksisitet, klassifisering	Ingen dokumentasjon for reproduksjonsfarlige forgiftninger.
Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, klassifisering	Ingen dokumentasjon for spesifikk organ forgiftning.
Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - repeterende eksponering, klassifisering	Ingen dokumentasjon for spesifikk organ forgiftning.
Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering	Ingen dokumentasjon for aspirasjonsfare.

Symptomer på eksponering

Symptomer på overeksponering	Ingen spesielle symptomer angitt.

11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrelser	Ingen dokumentasjon for hormonforstyrrende egenskaper.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Komponent	1,4-Dihydroksybenzen
Akvatisk toksisitet, fisk	**Verdi:** 0,638 mg/L (LC50) **Testvarighet:** 96h **Art:** Oncorhynchus mykiss **Metode:** OECD 203 **Test referanse:** ECHA
Komponent	1,4-Dihydroksybenzen
Akvatisk toksisitet, alge	**Verdi:** 0,330 mg/L (ErC50) **Testvarighet:** 72h **Art:** Pseudokirchnerella subcapitata **Metode:** OECD 201 **Test referanse:** ECHA
Komponent	1,4-Dihydroksybenzen
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	**Verdi:** 0,134 mg/L (EC50) **Testvarighet:** 48h **Art:** Daphnia magna **Metode:** OECD 202

	Test referanse: ECHA
Økotoksisitet	Klassifiseres ikke som miljøskadelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet	Produktet herder til en sakte nedbrytbar masse.
Komponent	1,4-Dihydroksybenzen
Biologisk nedbrytbarhet	**Verdi:** 70 % **Metode:** OECD 301C **Kommentarer:** Readily biodegradable. (ECHA) **Testperiode:** 14d

12.3. Bioakkumuleringsevne

Komponent	1,4-Dihydroksybenzen
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	**Verdi:** 3,62 **Metode:** QSAR (ECHA)
Bioakkumuleringsevne, vurdering	Bioakkumulering anses for å være uten betydning på grunn av produktets lave vannløselighet.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Produktet herder til en fast immobil masse.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB	Klassifiseres ikke som PBT / vPvB i henhold til någjeldende EU-kriterier.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper	Ingen dokumentasjon for hormonforstyrrende egenskaper.

12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon	Produktet herder ved kontakt med fukt. Det herdede produkt forventes å ikke kunne skade miljøet.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Må ikke tømmes i kloakkavløp, avfall og beholdere skal avfallsbehandles på sikker måte. Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.
Egnede metoder til fjerning av forurenset emballasje	Avhend emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav.
Avfallskode EAL	Avfallskode EAL: 080409 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder

	organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Klassifisert som farlig avfall: Ja
EAL Emballasje	Avfallskode EAL: 150110 emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer Klassifisert som farlig avfall: Ja
Annen informasjon	EAL-kode gjelder for rester av produktet i ren form. Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering av produktet.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN	3334
IMDG	3334
ICAO/IATA	3334

14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN	Aviation regulated liquid, n.o.s.
ADR/RID/ADN	VÆSKE SOM ER REGULERT I LUFTFART, N.O.S.
IMDG	AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.
ICAO/IATA	AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN	9
Klassifiseringskode ADR/RID/ADN	M11

14.4. Emballasjegruppe

ICAO/IATA	III

14.5. Miljøfarer

Kommentarer	Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler	Ikke relevant.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Produktnavn	AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.

Andre relevante opplysninger

Fareseddel ADR/RID/ADN	9
Fareetikett IMDG	9
Etiketter ICAO/IATA	9

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Annen merkeinformasjon	Kun til yrkesmessig bruk. Personer under 18 år må som hovedregel ikke arbeide med dette produktet. Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse, produktets farlige egenskaper og nødvendige sikkerhetsinstruksjoner.
Lover og forskrifter	Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, 06.12.2011 nr. 1355, med endringer. FOR 2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer. Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) av 1. juni 2015
Kommentarer	-

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført	Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	EUH 202 Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn. H302 Farlig ved svelging. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H400 Meget giftig for liv i vann.
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert	Relevante endringer sammenliknet med forrige versjon av sikkerhetsdatabladet angis med linjemarkering i venstre marg.
Versjon	6

Utarbeidet av	MP