

06.05.2021

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

D9 Ofnhreinsir



Birta öryggisblað



Merkiorð
Hættusetningar

Hætta
H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
EUH 071 Ætandi fyrir öndunarfærin.
H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

Almennt

Vörunúmer
Notkun efnis / blöndu

1012111
Hreinsiefni

Skyndihjálparaðferðir

Almennt

Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.

Innöndun

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.

Snerting við húð

Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið læknis.

Snerting við augu

Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið læknishjálpar tafarlaust! Haldið áfram skolon á leiðinni á slysavarðstofu.

Inntaka

Skolið munninn vandlega. Drekið nokkur glös af vatni eða mjólk. Leitið umsvifalaust læknis

Bráð einkenni og áhrif

Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða
Innöndun: Ætandi fyrir öndunarveg.
Inntaka: Ætandi. Framkallar ætisár í munni, vélinda og maga.

Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk

ÆTANDI EFNI: Inniheldur VÍTISSÓDA

Hlíðarbúnaður

Tákn



Váhrifavarnir

Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar. Mælt er með hlíðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.

Augnhlífir

Notið viðurkennd öryggisglæraugu eða andlitsgrímu. Öryggisglæraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðeigandi augnhlífir

Öryggisglæraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðbótarráðstafanir til hlíðar augum

Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.

Handhlífir

Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.

Húð- / handhlífir, langvarandi snerting

Bútýlgúmmi:
Gegndræpi: >= 480 mín
Þykkt: >= 0,7 mm

Viðeigandi efni

Bútýlgúmmi. Nitríli.

Öndunarvernd

Öndunarúnaðar er ekki þörf við venjulegar aðstæður.

Ef ekki er hægt að forðast úða eða skvettur frá efninu skal nota: hálfgrímu (EN140) með agnasíu P2 (EN 143) eða heilgrímu (EN 136) með agnasíu P1 (EN 143). Nota má aðrar sambærilegar gerðir skv.

	ráðleggingum fagaðila.
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Klæðist viðeigandi hlífðarfatnaði sem vörn gegn skvettum eða mengun.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Koldíoxíð. Þurrft duft. Vatn. Á stærri eldsvoða skal nota vatn eða alkóhól þolna froðu.
Eld- og sprengihætta	Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Hlífðarbúnaður	Notið öndunarhlífur Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífur/andlitshlífur.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir	Stöðvið leka ef það er óhætt.
Varúðarráðstafanir einstaklings	Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífur/andlitshlífur.
Umhverfisráðstafanir	Forðist losun út í umhverfið. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f. 110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	112 NEYÐARNÚMER EITRUNARMÍÐSTÖÐ 543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ NEYÐARNÚMER