29.11.2021

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

D10 Sótthreinsiþykkni



Birta öryggisblað

Merkiorð	Hætta
Hættusetningar	H315 Veldur húðertingu. H318 Veldur alvarlegum augnskaða. H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

Almennt

Vörunúmer	1012141, 1072141
Notkun efnis / blöndu	Sanitizing cleaner AISE-P314 - Yfirborðssótthreinsir. Handvirk notkun. AISE-P315 - Yfirborðssótthreinsir. Úðun og skolun, AISE-P301 - Alhliða hreinsiefni. AISE-P302 - Alhliða hreinsiefni. Úðun og afþurrkun.

Skyndihjálparaðferðir

Almennt	Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.
Innöndun	Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið læknishjálpar tafarlaust!
Snerting við húð	Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið læknisaðstoðar ef erting heldur áfram eftir þvott.
Snerting við augu	Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið umsvifalaust læknis Haldið áfram skolun á leiðinni á slysavarðstofu.
Inntaka	Skolið munninn vandlega. EKKI framkalla uppköst. Drekkið nokkur glös af vatni eða mjólk. Leitið umsvifalaust læknis
Bráð einkenni og áhrif	Innöndun: Engin þekkt áhrif fyrir alla venjulega notkun. Snerting við húð: Veldur ertingu. Snerting við augu: Veldur alvarlegum eða óafturkræfum augnskaða. Inntaka: Engin þekkt áhrif fyrir alla venjulega notkun.

Hlífðarbúnaður

Tákn	
Váhrifavarnir	Hlífðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar. Mælt er með hlífðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.
Augnhlífar	Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitsgrímu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðeigandi augnhlífar	Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðbótarráðstafanir til hlífðar augum	Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.
Handhlífar	Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.
Húð- / handhlífar, skammtíma snerting	Nitril gúmmí:

Húð- / handhlífar, langvarandi snerting	Gegndræpi: >= 30 mín Þykkt: >= 0,4 mm
	Bútýlgúmmí: Gegndræpi: >= 480 mín Þykkt: >= 0,7 mm

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	CO2 eða duft. Notið vatn eða froðu ef um mikinn eldsvoða er að ræða.
Eld- og sprengihætta	Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Hlífðarbúnaður	Notið öndunarhlífar Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir	Stöðvið leka ef það er óhætt.
Varúðarráðstafanir einstaklings	Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.
Umhverfisráðstafanir	Forðist leka í niðurföll, vatnsföll eða jarðveg. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
	110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	112 NEYÐARNÚMER 543-2222 EITRUNARMIÐSTÖÐ