

20.01.2020

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

TC Plús



Birta öryggisblað



Merkiorð
Hættusetningar

Hætta
EUH 031 Myndar eittraða lofttegund í snertingu við sýru.
H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
H400 Mjög eittrað lífi í vatni.
H411 Eittrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

Almennt

Vörunúmer 1076004, 1076005, 1076006, 1076008, 1076009
Notkun efnis / blöndu AISE-P202 - Uppþvottaefni, sjálfvirk skömmtnun.

Skyndihjálparaðferðir

Almennt	Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað. Veitið hvíld, hlýju og ferskt loft.
Innöndun	Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.
Snerting við húð	Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið umsvifalaust lækni
Snerting við augu	Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið læknishjálpar tafarlaust! Haldið áfram skolon á leiðinni á slysavardstofu.
Inntaka	Skolið munninn vandlega. Drekið strax eitt glas af vatni. EKKI framkalla uppköst. Veitið hvíld, hlýju og ferskt loft. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni.
Bráð einkenni og áhrif	Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða Inntaka: Mjög ætandi áhrif í munni, öndunarvegi og maga. Innöndun: Getur valdið berkjukrampa hjá þeim sem eru sérlega viðkvæmir fyrir klór.
Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk	ÆTANDI EFNÍ: Inniheldur KALÍUMHÝDROXÍÐ OG NATRÍUMHÝPÓKLÓRÍT!

Hlífðarbúnaður

Tákn	
Váhrifavarnir	Hlífðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar. Mælt er með hlífðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.
Augnhlíf	Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitsgrímu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðeigandi augnhlíf	Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðbótarráðstafanir til hlífðar augum	Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.
Handhlíf	Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.
Húð- / handhlíf, skammtíma snerting	Nitril gúmmí: Gegndræpi: >= 30 mín Þykkt: >= 0,4 mm

Húð- / handhlífar, langvarandi snerting	Bútylgúmmí: Gegndræpi: >= 480 mín Þykkt: >= 0,7 mm
Viðeigandi efni Öndunarvernd	Bútylgúmmíi. Nítríli. Klóróprengúmmíi. Pólývínylklóríði (PVC). Gúmmíi (náttúrulegu, latexí). Öndunarbúnaðar er ekki þörf við venjulegar aðstæður. Við ónóga loftræstingu eða vegna hættu á innöndun gufa er hægt að nota viðeigandi öndunargrímu með síu (af A2/P2 gerð).
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Klæðist viðeigandi hlífðarfatnaði sem vörn gegn skvettum eða mengun.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Koldíoxíð. Þurrt duft. Vatn. Á stærri eldsvoða skal nota vatn eða alkóhól þolna froðu.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Hlífðarbúnaður	Notið öndunarhlífar Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir	Stöðvið leka ef það er óhætt.
Varúðarráðstafanir einstaklings	Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.
Umhverfisráðstafanir	Forðist losun út í umhverfið. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
	110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ NEYÐARNÚMER 112 NEYÐARNÚMER EITRUNARMÍÐSTÖÐ