

15.04.2024

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Distan 45



Birta öryggisblað



Merkiorð

Hættusetningar

Hætta

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H400 Mjög eitrað lífi í vatni.

H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Almennt

Vörunúmer

1410056, 1410058, 1410059, 1410055

Notkun efnis / blöndu

AISE-P314 - Yfirborðssóttthreinsir. Handvirk notkun.

AISE-P315 - Yfirborðssóttthreinsir. Úðun og skolon,

AISE-P811 - Sóttthreinsandi efni. Þokuúðun eða gösun. Hálfsvífvirk aðferð.

Skyndihjálparaðferðir

Almennt

Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.

Innöndun

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.

Snerting við húð

Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fötum, sem óhreinast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Ef efnið ertir húð: Leitið læknis.

Snerting við augu

Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið læknishjálpar tafarlaust! Haldið áfram skolon á leiðinni á slysavörðstofu.

Inntaka

Skolið munninn vandlega. Drekið nokkur glös af vatni eða mjólk. Leitið umsvifalaust læknis

Bráð einkenni og áhrif

Getur valdið alvarlegum augnskaða. Sjá einnig lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".

Hlíðarbúnaður

Tákn



Váhrifavarnir

Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar. Mælt er með hlíðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.

Augnhlíf

Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitsgrímu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðeigandi augnhlíf

Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðbótarráðstafanir til hlíðar augum

Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.

Handhlíf

Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.

Húð- / handhlíf, langvarandi snerting

Bútylgúmmi:

Gegndræpi: >= 480 mín

Þykkt: >= 0,7 mm

Viðeigandi efni

Bútylgúmmi. Nitríli. Klóróprengúmmi. Pólvínýlklóríði (PVC). Gúmmi (náttúrulegu, latex).

Öndunarvernd

Öndunarúnaðar er ekki þörf við venjulegar aðstæður.

Húðvernd (annars staðar en á höndum)

Engum sérstökum reglum þarf að fylgja.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill

Vatnsúði, froða, þurrt duft eða koltvísýringur.

Eld- og sprengihætta

Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.

Aðferðir við slökkvistörf

Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum

Hlífðarbúnaður

Notið öndunarhlífur Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífur/andlitshlífur.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir

Stöðvið leka ef það er óhætt.

Varúðarráðstafanir einstaklings

Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífur/andlitshlífur.

Umhverfisráðstafanir

Forðist losun út í umhverfið. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.

Hreinsunaraðferðir

Hreinsið upp með sandi eða öðru óvirku, ídrægu efni.

Afmörkun

Geymist í lokuðu íláti

Aðrar leiðbeiningar

Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis

Tandur h.f.

110 Reykjavík

Land

Ísland

Sími

00354 510 1200

Neyðarsími

112 NEYÐARNÚMER

543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ