

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Divergaard 96B



Birta öryggisblað



Merkiorð

Hættusetningar

Hætta

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H317 Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð.

H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Almennt

Vörunúmer

1412054, 1412056

Notkun efnis / blöndu

Sóttthreinsunarefni

Skyndihjálparaðferðir

Almennt

Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.

Innöndun

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið læknishjálpar tafarlaust!

Snerting við húð

Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fötum, sem óhreinast af efninu, og þvúið fyrir næstu notkun. Leitið lækni aðstoðar ef erting heldur áfram eftir þvott.

Snerting við augu

Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið umsvifalaust lækni.

Inntaka

Skolið munninn vandlega. EKKI framkalla uppköst. Drekkjið nokkur glös af vatni eða mjólk. Leitið umsvifalaust lækni.

Bráð einkenni og áhrif

Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".

Hlíðarbúnaður

Tákn



Váhrifavarnir

Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar. Mælt er með hlíðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.

Augnhlífir

Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitsgrímu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðeigandi augnhlífir

Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.

Handhlífir

Efnapólnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.

Húð- / handhlífir, skammtíma snerting

Nitril gúmmí:

Gegndræpi: ≥ 30 mínÞykkt: $\geq 0,4$ mm

Húð- / handhlífir, langvarandi snerting

Bútylgúmmí:

Gegndræpi: ≥ 480 mínÞykkt: $\geq 0,7$ mm

Öndunarvernd

Hlíðarbúnaður að öllu jöfnu ekki nauðsynlegur. Forðist eftir megni að anda að ykkur gufum eða úða frá efninu.

Húðvernd (annars staðar en á höndum)

Klæðist viðeigandi hlíðarfatnaði sem vörn gegn skvettum eða mengun.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill

CO2 eða duft. Notið vatn eða froðu ef um mikinn eldsvoða er að ræða.

Eld- og sprengihætta

Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.

Aðferðir við slökkvistörf

Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum

Hlífðarbúnaður

Notið öndunarhlífir Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífir/andlitshlífir.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir

Stöðvið leka ef það er óhætt.

Varúðarráðstafanir einstaklings

Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífir/andlitshlífir.

Umhverfisráðstafanir

Forðist leka í niðurföll, vatnsföll eða jarðveg. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.

Hreinsunaraðferðir

Þurrkið upp með vermikúlíti, þurrum sandi eða mold og setjið í ílát.

Afmörkun

Geymist í lokuðu íláti

Aðrar leiðbeiningar

Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis

Tandur h.f.

110 Reykjavík

Land

Ísland

Sími

00354 510 1200

Neyðarsími

112 NEYÐARNÚMER

543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ