

12.05.2021

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Dilac Super



Birta öryggisblað



Merkiorð
Hættusetningar

Hætta
H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
H290 Getur verið ætandi fyrir málma.
EUH 206 Varúð! Notist ekki með öðrum vörum. Getur gefið frá sér hættulegar lofttegundir (klór).

Almennt

Vörunúmer	1412066, 1412068, 1412069
Notkun efnis / blöndu	Hreinsiefni fyrir matvælaiðnað. AISE-P801 - Hreinsiefni fyrir matvælaiðnað. CIP (Cleaning In Place).

Skyndihjálparaðferðir

Almennt	SÝNIÐ LÆKNI Á VAKT ÞETTA ÖRYGGISBLAÐ
Innöndun	Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Haldið hita á viðkomandi. Leitið umsvifalaust lækni.
Snerting við húð	Hreinsið húðina strax með nógu af vatni. Use safety shower if necessary. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efniinu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið lækni.
Snerting við augu	Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið umsvifalaust lækni. Haldið áfram skolon á leiðinni á slysavæðstofu.
Inntaka	Skolið munninn vandlega. Drekið strax eitt glas af vatni. EKKI framkalla uppköst. Ef uppköst verða, þarf að halda höfðinu niðri svo að magainnihaldið fari ekki í lungun. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.
Bráð einkenni og áhrif	Veldur alvarlegum bruna á húð og augum. Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".
Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk	ÆTANDI EFNI: Inniheldur SALTÞÉTURSÝRU! EF Í AUGU: Munið að fjarlægja linsur ef þær eru til staðar. Spyrið sjúkling. Haldið áfram að skola/ meðhöndla augu. Náði í augnlækni í öllum tilvikum.
Aðrar upplýsingar	Fylgið leiðbeiningum úr lið 4.1

Hlíðarbúnaður

Tákn	   
Váhrifavarnir	Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar.
Augnhlíf	Notið samþykkt öryggisglæraugu eða andlitshlíf. Öryggisglæraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðeigandi augnhlíf	Öryggisglæraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Handhlíf	Notið hlífðarhanska.
Húð- / handhlíf, skammtíma snerting	Bútylgúmmi: Gegndræpi: >= 480 mín Þykkt: >= 0,7 mm
Öndunarvernd	Ekki er þörf á öndunarhlífum við alla venjulega notkun. Forðist innöndun á gufu, úða eða gasi.
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Klæðist viðeigandi fatnaði til að koma í veg fyrir hugsanlega snertingu við vökva og endurtekna eða

	langvarandi snertingu við gufur.
--	----------------------------------

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Koldíoxíð. Þurrft duft. Vatn. Á stærri eldsvoða skal nota vatn eða alkóhól þolna froðu. Notið slökkvimiðil sem hentar efnum í umhverfinu.
Eld- og sprengihætta	Engar sérstakar hættur þekktar.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum Kælið ílát í eldi með vatni þangað til löngu eftir að eldurinn er slökktur. Flytjið ílát af eldsvæðinu, ef hægt er að gera það án áhættu. Varúð, hætta á myndun á eitruðum og ætandi lofttegundum. Passið að vatn fari ekki inn í ílátin.
Hlífðarbúnaður	Klæðast verður sjálfstæðum öndunarbúnaði og fullum hlífðarfatnaði við slökkvistörf.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Varúðarráðstafanir einstaklings	Forðist allar aðgerðir sem geta valdið óþarfri áhættu. Forðist innöndun á gufum og úða og snertingu við húð og augu. Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífir/andlitshlífir. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.
Umhverfisráðstafanir	Forðist leka í niðurföll, vatnsföll eða jarðveg. Safnið upp því sem hellist niður. Ef ekki reynist unnt að safna því sem hellist niður, þynnið með miklu magni af vatni áður en efni fer í niðurföll. Tilkynnið viðeigandi yfirvöldum ef mikið magn af óþynntu efni berst fyrir slysn í frænnisliskerfi.
Hreinsunaraðferðir	Stöðvið leka ef mögulegt er, án áhættu. Safnið saman fyrir endurvinnslu eða þurrkið upp með vermikúlíti, þurrum sandi eða svipuðu efni. Hlutleysið með basísku efni (kalki, möluðum kalksteini, natríumbíkarbónati eða natríumkarbónati). Skolið svæðið með vatni.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f. 110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ NEYÐARNÚMER 112 EITRUNARMÍÐSTÖÐ NEYÐARNÚMER