

Divos 2



Birta öryggisblað



Merkiorð

Hættusetningar

Hætta

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

EUH 206 Varúð! Notist ekki með öðrum vörum. Getur gefið frá sér hættulegar lofttegundir (klór).

Almennt

Vörunúmer

1412076, 1412077, 1412078

Notkun efnis / blöndu

AISE-P801 - Hreinsiefni fyrir matvælaiðnað. CIP (Cleaning In Place).

AISE-P802 - Hreinsiefni fyrir matvælaiðnað. Hálflokuð kerfi (semi-closed cleaning process).

Skyndihjálparaðferðir

Almennt

SÝNIÐ LÆKNI Á VAKT ÞETTA ÖRYGGISBLAÐ

Innöndun

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Haldið hita á viðkomandi. Leitið umsvifalaust lækni.

Snerting við húð

Hreinsið húðina strax með nógu af vatni. Use safety shower if necessary. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið lækni.

Snerting við augu

Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið umsvifalaust lækni. Haldið áfram skolun á leiðinni á slysavarðstofu.

Inntaka

Skolið munninn vandlega. Drekið strax eitt glas af vatni. EKKI framkalla uppköst. Ef uppköst verða, þarf að halda höfðinu niðri svo að magainnihaldið fari ekki í lungun. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

Bráð einkenni og áhrif

Veldur alvarlegum bruna á húð og augum.
Inntaka: Veldur alvarlegum ætisárum í munni, vélinda og maga.
Innöndun: Ætandi fyrir öndunarveg.

Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk

ÆTANDI EFNI: Inniheldur SALTÞÉTURSÝRU!

EF Í AUGU: Munið að fjarlægja linsur ef þær eru til staðar. Spyrið sjúkling. Haldið áfram að skola/ meðhöndla augu. Náð í augnlækni í öllum tilvikum.

Aðrar upplýsingar

Fylgið leiðbeiningum úr lið 4.1

Hlíðarbúnaður

Tákn



Viðeigandi augnhlíf

Öryggisglæraugu skulu vera með hlíðarhlífum.

Húð- / handhlíf, skammtíma snerting

Nitril gúmmi:

Gegndræpi: >= 30 mín

Þykkt: >= 0,4 mm

Öndunarvernd

Ekki er þörf á öndunarhlífum við alla venjulega notkun. Forðist innöndun á gufu, úða eða gasi.

Húðvernd (annars staðar en á höndum)

Klæðist viðeigandi fatnaði til að koma í veg fyrir hugsanlega snertingu við vökva og endurtekna eða langvarandi snertingu við gufur.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Koldíoxíð. Þurrt duft. Vatn. Á stærri eldsvoða skal nota vatn eða alkóhól þolna froðu. Notið slökkvimiðil sem hentar efnum í umhverfinu.
Eld- og sprengihætta	Engar sérstakar hættur þekktar.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum Kælið ílát í eldi með vatni þangað til löngu eftir að eldurinn er slökktur. Flytjið ílát af eldsvæðinu, ef hægt er að gera það án áhættu. Varúð, hætta á myndun á eitruðum og ætandi lofttegundum. Passið að vatn fari ekki inn í ílátin.
Hlífðarbúnaður	Klæðast verður sjálfstæðum öndunarbúnaði og fullum hlífðarfatnaði við slökkvistörf.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Varúðarráðstafanir einstaklings	Forðist allar aðgerðir sem geta valdið óþarfri áhættu. Forðist innöndun á gufum og úða og snertingu við húð og augu. Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífir/andlitshlífir. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.
Umhverfisráðstafanir	Forðist leka í niðurföll, vatnsföll eða jarðveg. Safnið upp því sem hellist niður. Ef ekki reynist unnt að safna því sem hellist niður, þynnið með miklu magni af vatni áður en efni fer í niðurföll. Tilkynnið viðeigandi yfirvöldum ef mikið magn af óþynntu efni berst fyrir slysni í frárennsliskerfi.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Hreinsun	Hlutleysið lítið magn með natríumbíkarbónati eða kalki og skolið niður í fráveitukerfi með miklu magni af vatni. Hlutleysið niðurehellt efni með möluðum kalksteini, natríumkarbónati eða kalki.
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
	110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	112 NEYÐARNÚMER EITRUNARMÍÐSTÖÐ 543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ NEYÐARNÚMER