

19.05.2021

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Divosan Mezzo



Birta öryggisblað



Merkiorð

Hættusetningar

Hætta

H272 Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H302 Hættulegt við inntöku.

H312 Hættulegt í snertingu við húð.

EUH 071 Ætandi fyrir öndunarfærin.

H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

Almennt

Vörunúmer

1412146, 1412148

Notkun efnis / blöndu

AISE-P801 - Hreinsiefni fyrir matvælaíðnað. CIP (Cleaning In Place).

Skyndihjálparaðferðir

Almennt

SÝNIÐ LÆKNI Á VAKT ÞETTA ÖRYGGISBLAÐ

ATH. Áhrif kunna að birtast seinna. Haldið einstaklingi undir eftirliti.

Innöndun

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Haldið hita á viðkomandi. Ef einstaklingur á við öndunarerfiðleika að stríða, getur reynst nauðsynlegt að gefa súrefni. Ef öndun stöðvast þarf að beita öndunarbúnaði. Leitið umsvifalaust læknis

Snerting við húð

Hreinsið húðina strax með nógu af vatni. Use safety shower if necessary. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið læknis.

Snerting við augu

Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið umsvifalaust læknis Haldið áfram skolon á leiðinni á slysavarðstofu.

Inntaka

Skolið munninn vandlega. Drekkið nokkur glös af vatni eða mjólk. EKKI framkalla uppköst. Ef uppköst verða, þarf að halda höfðinu niðri svo að magainnihaldið fari ekki í lungun. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

Bráð einkenni og áhrif

Veldur alvarlegum bruna á húð og augum. Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".

Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk

ÆTANDI EFNI

EF Í AUGU: Munið að fjarlægja linsur ef þær eru til staðar. Spyrgið sjúkling. Haldið áfram að skola/ meðhöndla augu. Náið í augnlækni í öllum tilvikum.

Aðrar upplýsingar

Fylgið leiðbeiningum úr lið 4.1

Hlíðarbúnaður

Tákn



Váhrifavarnir

Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar.

Augnhlífir

Notið samþykkt öryggisgleraugu eða andlitshlíf. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðeigandi augnhlífir

Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Handhlífar	Efnapolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.
Húð- / handhlífar, skammtíma snerting	Bútýlgúmmí: Gegndræpi: >= 480 mín Þykkt: >= 0,7 mm
Öndunarvernd	Ekki er talin þörf á öndunarhlífum við alla venjulega notkun. Ef loftræsting er ófullnægjandi verður að nota viðeigandi öndunarhlífar. Leitið ráða hjá viðurkenndum söluaðila fyrir slíkan búnað. Varist innöndun úða eða misturs frá efninu.
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Klæðist viðeigandi fatnaði til að koma í veg fyrir hugsanlega snertingu við vökva og endurtekna eða langvarandi snertingu við gufur.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Koldíoxíð. Þurrft duft. Vatn. Á stærri eldsvoða skal nota vatn eða alkóhól þolna froðu. Notið slökkvimiðil sem hentar efnum í umhverfinu.
Eld- og sprengihætta	OXAND!! Getur aukið bruna, oxari Ílát geta sprungið kröftuglega við hitun, vegna of mikillar þrýstingsaukningar. Hvarfast kröftuglega við mörg efni, t.d. við (sterka) afoxunarmiðla, við (suma) basa, við brennanleg efni. Hvarfast kröftuglega við (sum) málmduft: Losun á eldfimu vetnisgasi.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum Kælið ílát í eldi með vatni þangað til löngu eftir að eldurinn er slökktur. Flytjið ílát af eldsvæðinu, ef hægt er að gera það án áhættu.
Hlífðarbúnaður	Klæðast verður sjálfstæðum öndunarbúnaði og fullum hlífðarfatnaði við slökkvistörf.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Varúðarráðstafanir einstaklings	Forðist allar aðgerðir sem geta valdið óþarfri áhættu. Forðist innöndun á gufum og úða og snertingu við húð og augu. Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar. Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.
Umhverfisráðstafanir	Forðist leka í niðurföll, vatnsföll eða jarðveg. Safnið upp því sem hellist niður. Ef ekki reynist unnt að safna því sem hellist niður, þynnið með miklu magni af vatni áður en efni fer í niðurföll. Tilkynnið viðeigandi yfirvöldum ef mikið magn af óþynntu efni berst fyrir slysi í frárennsliskerfi.
Hreinsunaraðferðir	Stöðvið leka ef mögulegt er, án áhættu. Safnið saman fyrir endurvinnslu eða þurrkið upp með vermikúlíti, þurrum sandi eða svipuðu efni. Notið ekki sag eða önnur brennanleg efni.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f. 110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	543-2222 EITRUNARMIDSTÖÐ 112 NEYÐARNÚMER