

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Hreinsispritt**Birta öryggisblað**

Merkiorð

Hættusetningar

Hætta

H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

Almennt

Vörðunúmer

1428002

Notkun efnis / blöndu

Sótthreinsunarefni

Skyndihjálparaðferðir

Almennt

Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.

Innöndun

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.

Snerting við húð

Skolið húðina vandlega með vatni. Ef efnið ertrir húð: Leitið læknis.

Snerting við augu

Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið læknishjálpar tafarlaust! Haldið áfram skolon á leiðinni á slysavarðstofu.

Inntaka

Skolið muninn vandlega. Framkallið ekki uppsölur. Leitið umsvifalaust læknis

Bráð einkenni og áhrif

Ertung á augum og slímhimnum. Útvíkuð sjáoldur, ertung öndunarvegar, öndunarerfiðleikar. Svimi, flökurleiki, þunglyndi, syfja. Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".

Hlíðarbúnaður

Tákn



Váhrifavarnir

Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar. Mælt er með hlíðarbönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.

Augnhlífar

Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitsgrímu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðeigandi augnhlífar

Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarþúnaði.

Handhlífar

Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.

Húð- / handhlífar, skammtíma snerting

Nitril gúmmí:

Gegndræpi: ≥ 30 mínÞykkt: $\geq 0,4$ mm

Húð- / handhlífar, langvarandi snerting

Bútýlgúmmí:

Gegndræpi: ≥ 480 mínÞykkt: $\geq 0,7$ mm

Öndunarvernd

Öndunarþúnaðar er ekki þörf við venjulegar aðstæður.

Húðvernd (annars staðar en á höndum)

Notið viðeigandi öndunargrímu ef loftræsting er ónog.

Kláðist viðeigandi hlíðarfatnaði sem vörn gegn skvettum eða mengun.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum Slökkvið með alkóhólþolinni froðu, koltvísýringi, þurru dufti eða vatnsþoku.
Eld- og sprengihætta	Eldfirmur vöki og gufa
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Hlífðarbúnaður	Notið öndunarhlífar Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

Ráðstafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir	Stöðvið leka ef það er óhætt.
Varúðarráðstafanir einstaklings	Klæðist hlífðarfatnaði sem lýst er í Kafla 8 á öryggisblaðinu. Forðist innodun af gufum. Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Sjáið fyrir nægilegri loftræstingu.
Umhverfisráðstafanir	Forðist losun út í umhverfið. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.
Afmörkun	Geymist í lokuðu lláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
Land	110 Reykjavík
Sími	Ísland
Neyðarsími	00354 510 1200
	543-2222 EITRUNARMIÐSTÖÐ
	112 NEYÐARNÚMER