

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Klórosan 20



Birta öryggisblað



Merkiorð
Hættusetningar

Hætta
H315 Veldur húðertingu.
H318 Veldur alvarlegum augnskaða.
H400 Mjög eitrað lífi í vatni.
H411 Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
EUH 031 Myndar eitraða lofttegund í snertingu við sýru.

Almennt

Vörunúmer	1440036, 1440038, 1440039
Notkun efnis / blöndu	Sóttthreinsunarefni Bleikingarefni

Skyndihjálparaðferðir

Almennt	Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.
Innöndun	Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.
Snerting við húð	Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið umsvifalaust lækni.
Snerting við augu	Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Haldið áfram skolun á leiðinni á slysavardstofu.
Inntaka	Skolið munninn vandlega. Framkallið ekki uppsölur. Drekið nokkur glös af vatni eða mjólk. Gefið þolanda ekkert að drekka ef hann er meðvitundarlaus. Leitið umsvifalaust lækni.
Bráð einkenni og áhrif	Getur valdið alvarlegum augnskaða. Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".
Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk	Inniheldur NATRÍUMHYPÓKLÓRÍT! EF Í AUGU: Munið að fjarlægja linsur ef þær eru til staðar. Spyrjið sjúkling. Haldið áfram að skola/meðhöndla augu. Náði í augnlækni í öllum tilvikum.

Hlíðarbúnaður

Tákn	
Váhrifavarnir	Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar. Mælt er með hlífðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.
Augnhlíf	Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitsgrímu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðeigandi augnhlíf	Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðbótarráðstafanir til hlífðar augum	Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.
Handhlíf	Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.
Húð- / handhlíf, skammtíma snerting	Nitril gúmmi: Gegndræpi: >= 30 mín Þykkt: >= 0,4 mm

Húð- / handhlífar, langvarandi snerting	Bútylgúmmí: Gegndræpi: >= 480 mín Þykkt: >= 0,7 mm
Öndunarvernd	Öndunarbúnaður er ekki þörf við venjulegar aðstæður. Við ónóga loftræstingu eða vegna hættu á innöndun gufa er hægt að nota viðeigandi öndunargrímu með síu (af A2/P2 gerð).
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Klæðist viðeigandi hlífðarfatnaði sem vörn gegn skvettum eða mengun.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Vatnsúði, koltvísýringur, þurrt duft eða skautunarpólin froða.
Eld- og sprengihætta	OXANDII
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Hlífðarbúnaður	Notið öndunarhlífar Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir	Stöðvið leka ef það er óhætt.
Varúðarráðstafanir einstaklings	Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.
Umhverfisráðstafanir	Forðist losun út í umhverfið. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.
Hreinsunaraðferðir	Þurrkið upp með óvirku, röku og óbrennanlegu efni, skolið svæðið síðan með vatni.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
	110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	112 NEYÐARNÚMER 543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ