

26.03.2021

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Sóttthreinsispritt



Birta öryggisblað



Merkiorð
Hættusetningar

Hætta
H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.
H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

Almennt

Vörunúmer 1472022, 1472024
Notkun efnis / blöndu Sóttthreinsunarefni

Skyndihjálparaðferðir

Almennt	Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.
Innöndun	Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.
Snerting við húð	Skolið húðina vandlega með vatni. Ef efnið ertir húð: Leitið læknis.
Snerting við augu	Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið læknishjálpar tafarlaust! Haldið áfram skolon á leiðinni á slysavarðstofu.
Inntaka	Skolið munninn vandlega. Framkallið ekki uppsölur. Leitið umsvifalaust læknis
Bráð einkenni og áhrif	Ertung á augum og slímhimnum. Útvíkkuð sjáöldur, ertung öndunarvegna, öndunarerfiðleikar. Svimi, flökurleiki, þunglyndi, syfja. Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".

Hlíðarbúnaður

Tákn	 
Váhrifavarnir	Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar. Mælt er með hlíðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.
Augnhlíf	Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitsgrímu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðeigandi augnhlíf	Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðbótarráðstafanir til hlíðar augum	Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.
Handhlíf	Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.
Húð- / handhlíf, skammtíma snerting	Nitril gúmmí: Gegndræpi: >= 30 mín Þykkt: >= 0,4 mm
Húð- / handhlíf, langvarandi snerting	Bútýlgúmmí: Gegndræpi: >= 480 mín Þykkt: >= 0,7 mm
Öndunarvernd	Öndunarbúnaður er ekki þörf við venjulegar aðstæður. Notið viðeigandi öndunargrímu ef loftræsting er ónóg.
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Klæðist viðeigandi hlíðarfatnaði sem vörn gegn skvettum eða mengun.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Eld- og sprengihætta	Slökkvið með alkóhólþolinni froðu, koltvísýringi, þurru dufti eða vatnsþoku.
Aðferðir við slökkvistörf	Eldfimur vökvi og gufa
Hlífðarbúnaður	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
	Notið öndunarhlífar Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir	Stöðvið leka ef það er óhætt.
Varúðarráðstafanir einstaklings	Klæðist hlífðarfatnaði sem lýst er í Kafla 8 á öryggisblaðinu. Forðist innöðun af gufum. Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Sjáið fyrir nægilegri loftræstingu.
Umhverfisráðstafanir	Forðist losun út í umhverfið. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
	110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	112 NEYÐARNÚMER 543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ