

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Sterat - Beerline Cleaner GLÆRT



Birta öryggisblað



Merkiorð

Hættusetningar

Hætta

EUH 031 Myndar eittraða lofttegund í snertingu við sýru.

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H410 Mjög eittrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

Almennt

Vörunúmer

1472044

Notkun efnis / blöndu

Fyrir lokuð kerfi (CIP - Cleaning in place)

Fyrir hálflokuð kerfi.

Skyndihjálparaðferðir

Almennt

Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.

Innöndun

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.

Snerting við húð

Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fötum, sem óhreinast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið umsvifalaust læknis

Snerting við augu

Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið læknishjálpar tafarlaust! Haldið áfram skolun á leiðinni á slysavörðstofu.

Inntaka

Skolið munninn vandlega. Drekið nokkur glös af vatni eða mjólk. Leitið umsvifalaust læknis

Bráð einkenni og áhrif

Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða
Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".

Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk

ÆTANDI EFNI: Inniheldur VÍTISSÓÐA OG NATRÍUMHÝPÓKLÓRÍT!

Hlíðarbúnaður

Tákn



Váhrifavarnir

Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar. Mælt er með hlíðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.

Augnhlífir

Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitsgrímu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðeigandi augnhlífir

Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.

Viðbótarráðstafanir til hlíðar augum

Handhlífir

Efnapólnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.

Húð- / handhlífir, skammtíma snerting

Nitril gúmmí:

Gegndræpi: >= 30 mín

Þykkt: >= 0,4 mm

Húð- / handhlífir, langvarandi snerting

Bútylgúmmí:

Gegndræpi: >= 480 mín

Þykkt: >= 0,7 mm

Viðeigandi efni	Bútýlgúmmíi. Nítríli. Klóróprengúmmíi. Pólývínýlklóríði (PVC). Gúmmíi (náttúrulegu, latexí).
Öndunarvernd	Öndunarbúnaðar er ekki þörf við venjulegar aðstæður. Við ónóga loftræstingu eða vegna hættu á innöndun gufa er hægt að nota viðeigandi öndunargrímu með síu (af A2/P2 gerð).
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Klæðist viðeigandi hlífðarfatnaði sem vörn gegn skvettum eða mengun.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Vatnsúði, froða, þurrft duft eða koltvísýringur.
Eld- og sprengihætta	Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Hlífðarbúnaður	Notið öndunarhlífar Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir	Stöðvið leka ef það er óhætt.
Varúðarráðstafanir einstaklings	Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.
Umhverfisráðstafanir	Forðist losun út í umhverfið. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
	110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ 112 NEYÐARNÚMER