

31.03.2021

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

TK-17



Birta öryggisblað



Merkiorð
Hættusetningar

Hætta
H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
H400 Mjög eitrað lífi í vatni.
EUH 031 Myndar eitraða lofttegund í snertingu við sýru.

Almennt

Vörunúmer 1476105, 1476106, 1476108, 1476109
Notkun efnis / blöndu Kvoðuhreinsiefni.

Skyndihjálparaðferðir

Almennt	Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.
Innöndun	Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.
Snerting við húð	Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið umsvifalaust læknis
Snerting við augu	Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið læknishjálpar tafarlaust! Haldið áfram skolon á leiðinni á slysavardstofu.
Inntaka	Skolið munninn vandlega. Drekkið nokkur glös af vatni eða mjólk. Leitið umsvifalaust læknis
Bráð einkenni og áhrif	Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif". Inntaka: Veldur alvarlegum ætisárum í munni, vélinda og maga. Innöndun: Úði getur verið ertandi/ætandi.

Hlíðarbúnaður

Tákn	
Váhrifavarnir	Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar. Mælt er með hlíðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.
Viðeigandi augnhlífir	Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðbótarráðstafanir til hlíðar augum	Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.
Húð- / handhlífir, skammtíma snerting	Nitril gúmmí: Gegndræpi: >= 30 mín Þykkt: >= 0,4 mm
Húð- / handhlífir, langvarandi snerting	Bútýlgúmmí: Gegndræpi: >= 480 mín Þykkt: >= 0,7 mm
Viðeigandi efni	Bútýlgúmmíi. Nitríli. Klóróprengúmmíi. Pólývínýlklóríði (PVC). Gúmmíi (náttúrulegu, latexi).
Viðeigandi hansategund	Efnapólnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill

Vatnsúði, froða, þurrt duft eða koltvísýringur.

Eld- og sprengihætta

Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.

Aðferðir við slökkvistörf

Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum

Hlífðarbúnaður

Notið öndunarhlífur Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífur/andlitshlífur.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir

Stöðvið leka ef það er óhætt.

Varúðarráðstafanir einstaklings

Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífur/andlitshlífur.

Umhverfisráðstafanir

Forðist losun út í umhverfið. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.

Afmörkun

Geymist í lokuðu íláti

Aðrar leiðbeiningar

Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis

Tandur h.f.

110 Reykjavík

Land

Ísland

Sími

00354 510 1200

Neyðarsími

112 NEYÐARNÚMER

543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ