

10.09.2021

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

TS-FORBLANDAÐ



Birta öryggisblað



Hættusetningar

H318 Veldur alvarlegum augnskaða.
H315 Veldur húðertingu.
H400 Mjög eitrað lífi í vatni.
H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Almennt

Vörunúmer

1476206, 1476208, 1476209

Notkun efnis / blöndu

Sóttthreinsunarefni

Skyndihjálparaðferðir

Almennt

Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.

Innöndun

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið læknishjálpar tafarlaust!

Snerting við húð

Skolið húðina vandlega með vatni. Leitið lækni aðstoðar ef erting heldur áfram eftir þvott.

Snerting við augu

Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið umsvifalaust lækni Haldið áfram skolun á leiðinni á slysavarðstofu.

Inntaka

Skolið munninn vandlega. EKKI framkalla uppköst. Drekkið nokkur glös af vatni eða mjólk. Leitið umsvifalaust lækni

Bráð einkenni og áhrif

Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".

Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk

EF Í AUGU: Munið að fjarlægja linsur ef þær eru til staðar. Spyrið sjúkling. Haldið áfram að skola/ meðhöndla augu. Náð í augnlækni í öllum tilvikum.

Hlífðarbúnaður

Tákn



Váhrifavarnir

Hlífðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar. Mælt er með hlífðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.

Augnhlíf

Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitsgrímu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðeigandi augnhlíf

Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðbótarráðstafanir til hlífðar augum

Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.

Handhlíf

Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.

Viðeigandi efni

Bútylgúmmí. Nitríli. Klóróprengúmmí. Pólyvínýlklóríði (PVC). Gúmmí (náttúrulegu, latexi).

Öndunarvernd

Hlífðarbúnaður að öllu jöfnu ekki nauðsynlegur. Ef loftræsting er ófullnægjandi og ekki hægt að forðast nálægð við úðaagnir, þá er ráðlegt að nota öndunargrímu með ABEK+P3 samsettri síu (sem uppfylla staðla EN 137/EN 138). Forðist eftir megni að anda að ykkur gufum eða úða frá efninu.

Ráðlögð tegund búnaðar

Hlífðarbúnaður að öllu jöfnu ekki nauðsynlegur. Ef loftræsting er ófullnægjandi og ekki hægt að forðast nálægð við úðaagnir, þá er ráðlegt að nota öndunargrímu með ABEK+P3 samsettri síu (sem uppfylla staðla EN 137/EN 138). Forðist eftir megni að anda að ykkur gufum eða úða frá efninu.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill
Eld- og sprengihætta
Aðferðir við slökkvistörf
Hlífðarbúnaður

CO2 eða duft. Notið vatn eða froðu ef um mikinn eldsvoða er að ræða.
Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.
Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Notið öndunarhlífir Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífir/andlitshlífir.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir
Varúðarráðstafanir einstaklings
Umhverfisiráðstafanir

Afmörkun
Hreinsun
Aðrar leiðbeiningar

Stöðvið leka ef það er óhætt.
Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífir/andlitshlífir.
Forðist leka í niðurföll, vatnsföll eða jarðveg. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.
Geymist í lokuðu íláti
Dragið og hreinsið leka upp með soggjörnu ekki eldfimu efni.
Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis

Land
Sími
Neyðarsími

Tandur h.f.
110 Reykjavík
Ísland
00354 510 1200
112 EMERGENCY#
(+354)-543-2222 POISON CENTER