

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Vetnisperoxíð AG-SPRAY 35S



Birta öryggisblað



Merkiorð

Hættusetningar

Hætta

H302 + H332 Hættulegt við inntöku eða innöndun.

H315 Veldur húðertingu.

H318 Veldur alvarlegum augnskaða.

H335 Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

Almennt

Vörunúmer

1484046

CAS-nr.

7722-84-1

EB-nr.

231-765-0

Notkun efnis / blöndu

Sóttþreinsunarefni

Bleikingarefni

Hreinsiefni

Fyrir lokuð kerfi (CIP - Cleaning in place)

Skyndihjálparaðferðir

Almennt

SÝNIÐ LÆKNI Á VAKT ÞETTA ÖRYGGISBLAÐ

ATH. Áhrif kunna að birtast seinna. Haldið einstaklingi undir eftirliti.

Innöndun

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Haldið hita á viðkomandi. Ef einstaklingur á við öndunarerfiðleika að stríða, getur reynst nauðsynlegt að gefa súrefni. Ef öndun stöðvast þarf að beita öndunarbúnaði. Leitið umsvifalaust lækni

Snerting við húð

Hreinsið húðina strax með nógu af vatni. Use safety shower if necessary. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið lækni.

Snerting við augu

Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið umsvifalaust lækni Haldið áfram skolun á leiðinni á slysavæðstofu.

Inntaka

Skolið munninn vandlega. Drekið nokkur glös af vatni eða mjólk. EKKI framkalla uppköst. Ef uppköst verða, þarf að halda höfðinu niðri svo að magainnihaldið fari ekki í lungun. Gefið þolanda ekkert að drekka ef hann er meðvitundarlaus. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

Bráð einkenni og áhrif

Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif". Getur valdið alvarlegum augnskaða. Hósti, svimi, hausverkur, bruni, uppköst, magaverkur.

Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk

ÆTANDI EFNI

EF Í AUGU: Munið að fjarlægja linsur ef þær eru til staðar. Spyrið sjúkling. Haldið áfram að skola/ meðhöndla augu. Náði í augnlækni í öllum tilvikum.

Aðrar upplýsingar

Fylgið leiðbeiningum úr lið 4.1

Hlíðarbúnaður

Tákn



Váhrifavarnir	Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar.
Viðeigandi verkfræðilegt eftirlit	Varist beina snertingu við efnið. Þvoið/skolið hendur vel með vatni eftir meðhöndlun efnis. Tryggið góða loftræstingu. Notið hlífðarbúnað. Sjáið til þess að aðstaða til að skola augu og sturtubúnaður sé nálægt vinnusvæði.
Augnhlífar	Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitshlífu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðeigandi augnhlífar	Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Handhlífar	Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.
Öndunarvernd	Ef loftræsting er ófullnægjandi verður að nota viðeigandi öndunarhlífar (Sía ABEK-P3). Leitið ráða hjá viðurkenndum söluaðila fyrir slíkan búnað.
Ráðlögð tegund búnaðar	ABEK-P3 filter
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Klæðist viðeigandi fatnaði til að koma í veg fyrir hugsanlega snertingu við vökva og endurtekna eða langvarandi snertingu við gufur.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Vatnsúði, móða eða mistur. Duft.
Rangur slökkvimiðill	Koldíoxíð (CO2)
Eld- og sprengihætta	Getur aukið bruna, oxari Hvarfast kröftuglega við mörg efni, t.d. við (sterka) afoxunarmiðla, við (suma) basa, við brennanleg efni.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum Kælið ílát í eldi með vatni þangað til löngu eftir að eldurinn er slökktur. Flytjið ílát af eldsvæðinu, ef hægt er að gera það án áhættu.
Hlíðarbúnaður	Klæðast verður sjálfstæðum öndunarbúnaði (E 133) og fullum hlífðarfatnaði við slökkvistörf.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Varúðarráðstafanir einstaklings	Forðist allar aðgerðir sem geta valdið óþarfri áhættu. Forðist innöndun á gufum og úða og snertingu við húð og augu. Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.
Umhverfisráðstafanir	Forðist leka í niðurföll, vatnsföll eða jarðveg. Safnið upp því sem hellist niður. Ef ekki reynist unnt að safna því sem hellist niður, þynnið með miklu magni af vatni áður en efni fer í niðurföll. Tilkynnið viðeigandi yfirvöldum ef mikið magn af óþynntu efni berst fyrir slysni í frárennsliskerfi.
Hreinsunaraðferðir	Stöðvið leka ef mögulegt er, án áhættu. Safnið saman fyrir endurvinnslu. Notið ekki sag eða önnur brennanleg efni til að þurrka efnið upp.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
	110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ 112 NEYÐARNÚMER