

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

TG-200



Birta öryggisblað



Merkiorð

Hættusetningar

Hætta

H318 Veldur alvarlegum augnskaða

Almennt

Vörunúmer

1676514, 1676516, 1676518

Notkun efnis / blöndu

AISE-P401 - Gólfhreinsir. Hálfjálfrækt framkvæmd.

AISE - P403 - Gólfhreinsir. Handvirk framkvæmd.

Skyndihjálparaðferðir

Almennt

Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.

Innöndun

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.

Snerting við húð

Skolið húðina vandlega með vatni. Ef efnið ertir húð: Leitið læknis.

Snerting við augu

Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið læknishjálpar tafarlaust! Haldið áfram skolon á leiðinni á slysavarðstofu.

Inntaka

Skolið munninn vandlega. Drekið nokkur glös af vatni eða mjólk. Leitið umsvifalaust læknis

Bráð einkenni og áhrif

Getur valdið alvarlegum augnskaða. Sjá einnig lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".

Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk

ÆTANDI EFNI: BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram

Hlíðarbúnaður

Tákn



Váhrifavarnir

Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar.

Mælt er með hlíðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.

Augnhlíf

Notið viðurkennd öryggisglæraugu eða andlitsgrímu. Öryggisglæraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðeigandi augnhlíf

Öryggisglæraugu skulu vera með hliðarhlífum.

Viðbótarráðstafanir til hlíðar augum

Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.

Handhlíf

Efnapólnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.

Húð- / handhlíf, skammtíma snerting

Nitril gúmmí:

Gegndræpi: >= 30 mín

Þykkt: >= 0,4 mm

Húð- / handhlíf, langvarandi snerting

Bútýlgúmmí:

Gegndræpi: >= 480 mín

Þykkt: >= 0,7 mm

Viðeigandi efni

Bútýlgúmmí. Nitríli. Klóróprengúmmí. Pólývínýlklóríði (PVC). Gúmmí (náttúrulegu, latexi).

Öndunarvernd

Öndunarbúnaður er ekki þörf við venjulegar aðstæður.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill

Vatnsúði, froða, þurrt duft eða koltvísýringur.

Eld- og sprengihætta

Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.

Aðferðir við slökkvistörf

Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum

Hlífðarbúnaður

Notið öndunarhlífir Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífir/andlitshlífir.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir

Stöðvið leka ef það er óhætt.

Varúðarráðstafanir einstaklings

Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífir/andlitshlífir.

Umhverfisiráðstafanir

Forðist losun á óblönduðu efni út í umhverfið. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.

Afmörkun

Geymist í lokuðu fláti

Aðrar leiðbeiningar

Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis

Tandur h.f.

110 Reykjavík

Land

Ísland

Sími

00354 510 1200

Neyðarsími

543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ

112 NEYÐARNÚMER