05.05.2021

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Clax Revoflow ALC



Birta öryggisblað

Merkiorð	Hætta
Hættusetningar	H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða. EUH 071 Ætandi fyrir öndunarfærin.

Almennt

Vörunúmer	2008941
Notkun efnis / blöndu	AISE-P110 - Hjálparefni f. tauþvott. Sjálfvirk skömmtun.

Skyndihjálparaðferðir

Almennt	Áhrif kunna að koma í ljós seinna. Þeir sem eru til skoðunar vegna áhrifa efnisins ættu að vera undir læknseftirliti í minnst 48 klst eftir meðhöndlun með efnið. Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni. Sýnið þetta öryggisblað.
Innöndun	Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.
Snerting við húð	Skolið húðina vandlega með vatni í a.m.k. 30 mínútur. Fjarlægið mengaðan fatnað og þvoið vandlega áður en hann er notaður aftur. Leitið læknishjálpar tafarlaust!
Snerting við augu	Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið læknishjálpar tafarlaust!
Inntaka	Skolið munninn. Drekkið strax eitt glas af vatni. FRAMKALLIÐ EKKI UPPKÖST! Leitið læknishjálpar tafarlaust!
Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk	Sjá lið 8.2

Hlífðarbúnaður

Tákn	
Váhrifavarnir	Hlífðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar. Mælt er með hlífðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.
Viðeigandi augnhlífar	Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðeigandi efni	Bútýlgúmmíi. Nítrílhanskar
Öndunarvernd	Ef duftmyndun er óhjákvæmileg er ráðlegt að nota: Hálfgrímu (EN 140) með agnasíu P2 (EN 143) eða heilgrímu (EN 136) með agnasíu P1 (EN 143).
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Notið efnaþolinn hlífðarfatnað ef hætta er á beinni snertingu við efnið.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Koldíoxíð. Þurrt duft. Vatn. Á stærri eldsvoða skal nota vatn eða alkóhól þolna froðu.
Eld- og sprengihætta	Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum

Hlífðarbúnaður	Notið öndunarhlífar Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Varúðarráðstafanir einstaklings	Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.
Umhverfisráðstafanir	Forðist að skola niður í holræsi. Forðist losun út í umhverfið.
Hreinsunaraðferðir	Safnið upp því sem hellist niður.
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
	110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	543-2222 EITRUNARMIÐSTÖÐ 112 NEYÐARNÚMER