

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Clax Revoflow Deosoft Breeze



Birta öryggisblað



Merkiorð
Hættusetningar

Varúð
H315 Veldur húðertingu.
H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
EUH 208 Inniheldur (alpha-hexylcinnamaldehyde (Hexyl Cinnamal), benzyl salicylate (Benzyl Salicylate)). Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.
H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Almennt

Vörunúmer	2008951
Notkun efnis / blöndu	AISE-P106 - Mýkingarefni. Handvirk notkun. AISE-P105 - Mýkingarefni. Hálfsvíðvirk notkun.

Skyndihjálparaðferðir

Almennt	Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.
Innöndun	Leitið lækni ef lasleika verður vart
Snerting við húð	Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fótum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Ef efnið ertir húð: Leitið lækni.
Snerting við augu	Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Ef augnerting er viðvarandi: Leitið lækni
Inntaka	Skolið munninn vandlega. Drekið strax eitt glas af vatni. Leitið lækni ef lasleika verður vart
Bráð einkenni og áhrif	Sjá lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".

Hlíðarbúnaður

Váhrifavarnir	Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar. Mælt er með hlíðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.
Augnhlíf	Ekki þörf á hlíðargleraugum við alla venjulega notkun. Ef verið er að handleika efnið og hætta er talin á skvettum þá er mælt með notkun á hlíðargleraugum. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Handhlíf	Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.
Öndunarvernd	Öndunarúnaðar er ekki þörf við venjulegar aðstæður.
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Engum sérstökum reglum þarf að fylgja.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Koldíoxíð. Þurrt duft. Vatn. Á stærri eldsvoða skal nota vatn eða alkóhól þolna froðu.
Eld- og sprengihætta	Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Hlíðarbúnaður	Notið öndunarhlíf Notið hlíðarhanska/hlíðarfatnað/augnhlíf/andlitshlíf.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir	Stöðvið leka ef það er óhætt.
----------------------	-------------------------------

Varúðarráðstafanir einstaklings	Notið hlífðargleraugu/andlitshlíf.
Umhverfisráðstafanir	Forðist losun út í umhverfið. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.
Hreinsunaraðferðir	Hreinsið upp með sandi eða öðru óvirku, ídrægu efni.
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
	110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ 112 NEYÐARNÚMER