ÖRYGGISBLAÐ

# Peroxíð bleikir (Clax Sonril Lite G)

Öryggisblaðið er í samræmi við ákvæði Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/830 af 28. MAÍ 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr 1907/2006 Evrópuþingsins og ráðsins um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á efnum (REACH)

## 1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

| | |
|---|---|
| Útgáfudagsetning | 30.07.2015 |
| Dagsetning endurskoðunar | 31.08.2021 |

### 1.1. Vörukenni

| | |
|---|---|
| Heiti vöru | Peroxíð bleikir (Clax Sonril Lite G) |
| UFI | TSX3-J0KQ-K00K-MJS1 |
| Vörunúmer | 2060005G, 2060006G, 2060008G |

### 1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

| | |
|---|---|
| Notkun efnis / blöndu | Bleikingarefni<br>AISE-P107 - Hjálparefni fyrir tauþvott. Sjálfvirk skömmtun.<br>AISE-P202 - Uppþvottaefni, sjálfvirk skömmtun. |
| Notkun sem mælst er gegn | Notið eingöngu í samræmi við notkunarleiðbeiningar. |

### 1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

| | |
|---|---|
| Heiti fyrirtækis | Tandur h.f. |
| Heimilisfang skrifstofu | Hesthála 12 |
| Póstnúmer | 110 |
| Staðarheiti | Reykjavík |
| Land | Ísland |
| Sími | 00354 510 1200 |
| Tölvupóstur | tandur@tandur.is |
| Vefsíða | www.tandur.is |

### 1.4. Neyðarsímanúmer

| | |
|---|---|
| Neyðarsími | Sími: 543-2222<br>Lýsing: EITRUNARMIÐSTÖÐ<br><br>Sími: 112<br>Lýsing: NEYÐARNÚMER |

## 2. LIÐUR: Hættugreining

### 2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

| | |
|---|---|
| Flokkun samkvæmt Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] | Eye Dam. 1; H318 |

### 2.2 Merkingaratriði

**Hættutákn (CLP)**



| | |
|---|---|
| Samsetning á merkimiða | Vetnisperoxíð ...% 10 - 20 % wt/wt |
| Merkiorð | Hætta |
| Hættusetningar | H318 Veldur alvarlegum augnskaða. |
| Varnaðarsetningar | P280 Notið hlífðarhanska / hlífðarfatnað / augnhlífar / andlitshlífar.<br>P305+P351+P338 BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.<br>P310 Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni. |

### 2.3. Aðrar hættur

| | |
|---|---|
| PBT / vPvB | Þessi vara inniheldur engin PBT eða vPvB efni. |

## 3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni

### 3.2. Blöndur

| Heiti innihaldsefnis | Auðkenni | Flokkun | Innihald | Athugasemdir |
|---|---|---|---|---|
| Vetnisperoxíð ...% | CAS-nr.: 7722-84-1<br>EB-nr.: 231-765-0<br>Nr. atburðaskráar: 008-003-00-9 | Ox. Liq. 1;H271<br>Acute Tox. 4;H332<br>Acute Tox. 4;H302<br>Skin Corr. 1A;H314<br>Minnispunktur: B | 10 - 20 % wt/wt | |

## 4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

### 4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

| | |
|---|---|
| Almennt | SÝNIÐ LÆKNI Á VAKT ÞETTA ÖRYGGISBLAÐ<br>ATH. Áhrif kunna að birtast seinna. Haldið einstaklingi undir eftirliti. |
| Innöndun | Leitið læknis ef lasleika verður vart. |
| Snerting við húð | Skolið húðina vandlega með vatni. Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið læknis |
| Snerting við augu | Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið umsvifalaust læknis Haldið áfram skolun á leiðinni á slysavarðstofu. |
| Inntaka | Skolið munninn vandlega. Drekkið nokkur glös af vatni eða mjólk. EKKI framkalla uppköst. Ef uppköst verða, þarf að halda höfðinu niðri svo að magainnihaldið fari |

| | |
|---|---|
| | ekki í lungun. Gefið þolanda ekkert að drekka ef hann er meðvitundarlaus. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni. |
| Ráðlagðar hlífðarbúnaður fyrir þá sem veita skyndihjálp | Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar. |

### 4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

| | |
|---|---|
| Bráð einkenni og áhrif | Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif". Getur valdið alvarlegum augnskaða. |

### 4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

## 5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

### 5.1 Slökkvibúnaður

| | |
|---|---|
| Viðeigandi slökkvimiðill | Vatnsúði, móða eða mistur. EKKI nota koldíoxíð, duft eða froðu. |
| Rangur slökkvimiðill | Koldíoxíð (CO2) |

### 5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

| | |
|---|---|
| Eld- og sprengihætta | Getur aukið bruna, oxari |

### 5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

| | |
|---|---|
| Hlífðarbúnaður | Klæðast verður sjálfstæðum öndunarbúnaði (E 133) og fullum hlífðarfatnaði við slökkvistörf. |
| Aðferðir við slökkvistörf | Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum Kælið ílát í eldi með vatni þangað til löngu eftir að eldurinn er slökktur. Flytjið ílát af eldsvæðinu, ef hægt er að gera það án áhættu. |

## 6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

### 6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

| | |
|---|---|
| Varúðarráðstafanir einstaklings | Notið hlífðargleraugu/andlitshlíf. |
| Fyrir þá sem svara neyðarþjónustu | Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. |

### 6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

| | |
|---|---|
| Umhverfisráðstafanir | Forðist leka í niðurföll, vatnsföll eða jarðveg. þynnið með miklu magni af vatni áður en efni fer í niðurföll. |

### 6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunnar

| | |
|---|---|
| Hreinsunaraðferðir | Stöðvið leka ef mögulegt er, án áhættu. Hreinsið upp með sandi eða öðru óvirku, ídrægu efni. Notið ekki sag eða önnur brennanleg efni. |

### 6.4 Tilvísun í aðra liði

| | |
|---|---|
| Aðrar leiðbeiningar | Varðandi hlífðarfatnað, sjá lið 8.2; Varðandi förgun, sjá lið kafla 13. |

## 7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

### 7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

| | |
|---|---|
| Meðhöndlun | Útbúnaður til skyndihjálpar, hér innifalið augnskolunarflaska, á að vera tilgengilegt á vinnustaðnum. Varist reykingar og notkun opins elds. |

### Öryggisráðstafanir

| | |
|---|---|
| Ráðstafanir til að vernda umhverfið | Látið efnið ekki komast óblandað eða óhlutleyst í frárennsli eða niðurföll. Sjá nánar í kafla 6. |
| Ráðleggingar um almenna starfshollustuhætti | Geymið vinnufatnað og persónulegan fatnað aðskilinn. |

### 7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

| | |
|---|---|
| Geymsla | Geymist í upprunalegu íláti. Má ekki geyma hjá matvælum og öðrum neysluvörum eða fóðri. Geymist á svölum stað með góðri loftræstingu. |
| Aðstæður sem skal forðast | Gætið þess að blanda efninu ekki saman við brennanleg efni. Haldið frá hita, neistagjöfum og opnum eldi. Hlífið við sólarljósi. Geymist á vel loftræstum stað |

### Öruggar geymsluaðstæður

| | |
|---|---|
| Kröfur um geymsluherbergi og geymsluílát | Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum. |

### 7.3 Sértæk, endanleg notkun

## 8. LIÐUR: Váhrifavarnir / persónuhlífar

### 8.1. Eftirlitsbreytur

| Heiti innihaldsefnis | Auðkenni | Mengunarmörk | Ár |
|---|---|---|---|
| Vetnisperoxíð ...% | CAS-nr.: 7722-84-1 | TWA (8klst.) : 1 ppm<br>TWA (8klst.) : 1,4 mg/m3 | Ár: 2009 |

### DNEL / PNEC

| | |
|---|---|
| PNEC | Váhrifaleið: Ferskvatn<br>Gildi: 0,0126 mg/L<br><br>Váhrifaleið: Sjór<br>Gildi: 0,0126 mg/L<br><br>Váhrifaleið: Vatn<br>Gildi: 0,0138 mg/L<br><br>Váhrifaleið: Botnfall í ferskvatni<br>Gildi: 0,047 mg/kg<br><br>Váhrifaleið: Botnfall í sjó<br>Gildi: 0,047 mg/kg<br><br>Váhrifaleið: Jarðvegur<br>Gildi: 0,0023 mg/kg<br><br>Váhrifaleið: Skólphreinsunarstöð - STP<br>Gildi: 4,66 mg/L |

| | |
|---|---|
| Innihaldsefni | Vetnisperoxíð ...% |
| DNEL | **Hópur:** Neytandi<br>**Váhrifaleið:** Stutt hugtak (bráð) - Innöndun - Staðbundin áhrif<br>**Gildi:** 1,93 mg/m3<br><br>**Hópur:** Neytandi<br>**Váhrifaleið:** Langtíma (endurtekið) - Innöndun - Staðbundin áhrif<br>**Gildi:** 0,21 mg/m3<br><br>**Hópur:** Starfsmaður<br>**Váhrifaleið:** Langtíma (endurtekið) - Innöndun - Kerfistengd áhrif<br>**Gildi:** 1,4 mg/m3<br><br>**Hópur:** Starfsmaður<br>**Váhrifaleið:** Stutt hugtak (bráð) - Innöndun - Staðbundin áhrif<br>**Gildi:** 3 mg/m3 |
| PNEC | **Váhrifaleið:** Ferskvatn<br>**Gildi:** 0,0126 mg/l<br><br>**Váhrifaleið:** Botnfall í ferskvatni<br>**Gildi:** 0,047 mg/kg |

## 8.2 Váhrifavarnir

| | |
|---|---|
| Váhrifavarnir | Hlífðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar. |

**Öryggismerki**



## Varúðarráðstafanir til að hindra váhrif

| | |
|---|---|
| Viðeigandi verkfræðilegt eftirlit | Engar sérstakar varúðarráðstafanir eru nauðsynlegar við alla venjulega notkun efnisins. |
| Vörutengdar ráðstafanir til að hindra váhrif | Varist beina snertingu við efnið ef mögulegt er. Þjálfið starfsfólk sem sér um meðhöndlun efnisins. |
| Ráðstafanir í leiðbeiningum til að hindra váhrif | Tryggja skal aðgengi starfsmanna að öryggisupplýsingum um efnið. Hafið varúðarleiðbeiningar sýnilegar. |
| Tæknilegar aðferðir til að hindra váhrif | Forðist beina snertingu við efnið. Notið í gegnum sjálfvirk skömmtunarkerfi. Hafið lok á umbúðum. Notið hlífðargleraugu/andlitsgrímu. |

## Augn- / andlitshlífar

| | |
|---|---|
| Augnhlífar | Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitsgrímu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum. |
| Viðeigandi augnhlífar | Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum. |
| Tilvísunar í viðeigandi staðal | EN 166 |

## Handhlífar

| | |
|---|---|
| Handhlífar | Nota þarf hlífðarhanska ef hætta er á beinni snertingu eða skvettum. |

### Húðvernd

| | |
|---|---|
| Húðvernd (annars staðar en á höndum) | Ekki talin þörf á sérstökum hlífðarfatnaði við alla venjulega notkun. |

### Öndunarvernd

| | |
|---|---|
| Öndunarvernd | Ekki er talin þörf á öndunarhlífum við alla venjulega notkun. |

### Viðeigandi váhrifavarnir umhverfis

| | |
|---|---|
| Váhrifavarnir vegna umhverfis | Látið efnið ekki komast óblandað eða óhlutleyst í frárennsli eða niðurföll. |

## 9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

### 9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

| | |
|---|---|
| Efnislegt ástand | Tær vökvi |
| Litur | Litlaust |
| Lykt | Ertandi. |
| pH | Staða: Verið að afhenda<br>Gildi: 3<br>Prófunartilvísun: Óblandað |
| Gufuþrýstingur | Gildi: 214 Pa<br>Hitastig: 20 °C |
| Rúmþyngd | Gildi: = 1,08 g/ml<br>Hitastig: ~ 20 °C |
| Leysni í vatni | Leysist í öllum hlutföllum í vatni. |

### 9.2 Aðrar upplýsingar

## 10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

### 10.1 Hvarfgirni

| | |
|---|---|
| Hvarfgirni | Ekki talin hætta á hættulegri hvarfgirni við alla venjulegar geymslu- og notkunaraðstæður. Gætið þess að blanda efninu ekki saman við brennanleg efni. |

### 10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki

| | |
|---|---|
| Stöðugleiki | Ef efnið er geymt og notað í samræmi við ráðleggingar eru engin vandamál varðandi stöðugleika þessa. Brotnar niður við hitun. |

### 10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

| | |
|---|---|
| Möguleiki á hættulegum verkunum | Engin þekkt hættuleg efnahvörf ef efnið er meðhöndlað og geymt í samræmi við leiðbeiningar. Gætið þess að blanda efninu ekki saman við brennanleg efni. |

### 10.4. Skilyrði sem ber að varast

| | |
|---|---|
| Aðstæður sem skal forðast | Forðist snertingu við sterk afoxunarefni. Forðist berskjöldun fyrir háu hitastigi eða beinu sólarljósi. Fyrirbyggið mengun efnisins eða blöndun við önnur efni. |

### 10.5 Ósamrýmanleg efni

| | |
|---|---|
| Efni sem skal varast | Haldið frá efnum sem innihalda klór (natríumhýpóklórít eða sambærilegt) eða súlfíð. Hvarfast við alkalísk efni. |

### 10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

| | |
|---|---|
| Hættuleg niðurbrotsefni | Súrefni. |

## 11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

### 11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

| | |
|---|---|
| Innihaldsefni | Vetnisperoxíð ...% |
| Bráð eiturhrif | **Gerð eiturhrifa:** Bráð þörf<br>**Prófuð áhrif:** LD50<br>**Váhrifaleið:** Inntaka<br>**Gildi:** 1.193-1.270 mg/kg<br>**Tegundir tilraunadýra:** Rotta<br>**Prófunartilvísun:** Aðferð ekki gefin upp<br>**Athugasemdir:** (35% lausn)<br><br>**Gerð eiturhrifa:** Bráð þörf<br>**Prófuð áhrif:** LD50<br>**Váhrifaleið:** Inntaka<br>**Gildi:** 694-1.026 mg/kg<br>**Tegundir tilraunadýra:** Rotta<br>**Athugasemdir:** (70% lausn)<br><br>**Gerð eiturhrifa:** Bráð þörf<br>**Prófuð áhrif:** LC50<br>**Váhrifaleið:** Innöndun.<br>**Lengd:** 4 klst<br>**Gildi:** > 0,17 mg/l<br>**Tegundir tilraunadýra:** Rotta<br>**Athugasemdir:** (50% lausn)<br><br>**Gerð eiturhrifa:** Bráð þörf<br>**Prófuð áhrif:** Lclo<br>**Váhrifaleið:** Innöndun.<br>**Lengd:** 15 mín<br>**Gildi:** 9,4 mg/l<br>**Tegundir tilraunadýra:** Mýs<br>**Athugasemdir:** (90% lausn)<br><br>**Gerð eiturhrifa:** Bráð þörf<br>**Prófuð áhrif:** LD50<br>**Váhrifaleið:** Um húð<br>**Gildi:** 9.200 mg/kg<br>**Tegundir tilraunadýra:** Kanína |

| | |
|---|---|
| | **Athugasemdir:** (70% lausn)<br><br>**Gerð eiturhrifa:** Bráð þörf<br>**Prófuð áhrif:** LD50<br>**Váhrifaleið:** Um húð<br>**Gildi:** > 2000 mg/kg<br>**Tegundir tilraunadýra:** Kanína<br>**Prófunartilvísun:** Aðferð ekki uppgefin<br>**Athugasemdir:** (35% lausn) |

### Aðrar upplýsingar varðandi heilbrigðishættur

| | |
|---|---|
| Innöndun | Engin áhrif við alla venjulega notkun. |
| Snerting við húð | Engin áhrif við alla venjulega notkun. |
| Snerting við augu | Hætta á alvarlegum augnskaða. Tafarlaus skyndihjálp er nauðsynleg. |
| Inntaka | Engin þekkt áhrif fyrir alla venjulega notkun. |

### 11.2 aðrar upplýsingar

## 12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

### 12.1. Eiturhrif

| | |
|---|---|
| Innihaldsefni | Vetnisperoxíð ...% |
| Eitrað lífi í vatni, fiskur | **Gildi:** = 16,4 mg/l<br>**Tímabil prófanna:** 96 klst<br>**Tegundir:** Pimephales promelas<br>**Aðferð:** Aðferð ekki uppgefin |
| Innihaldsefni | Vetnisperoxíð ...% |
| Eitrað lífi í vatni, þörungar | **Gildi:** = 2,5 mg/l<br>**Tímabil prófanna:** 72 klst<br>**Tegundir:** Chlorella vulgaris<br>**Aðferð:** Aðferð ekki uppgefin |
| Innihaldsefni | Vetnisperoxíð ...% |
| Eitrað lífi í vatni, krabbadýr | **Gildi:** 2,4 mg/l<br>**Tímabil prófanna:** 48 klst<br>**Tegundir:** Daphnia pulex<br>**Aðferð:** Aðferð ekki uppgefin |

### 12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

### 12.3. Uppsöfnun í lífverum

### 12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

### 12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

| | |
|---|---|
| PBT matsniðurstöður | Þessi vara inniheldur engin PBT eða vPvB efni. |

### 12.6 Innkirtlatruflandi eiginleikar

### 12.7. Önnur skaðleg áhrif

## 13. LIÐUR: Förgun

### 13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

| | |
|---|---|
| Tilgreina viðeigandi aðferðir við förgun | Forðist losun út í umhverfið. Fargið úrgangi og leifum í samræmi við kröfur á hverjum stað. |
| Viðkomandi reglugerð um úrgang | Reglugerð 737/2003 |
| Umbúðir um hættulegan úrgang | Forðist losun út í umhverfið. Skolið umbúðir vel með vatni áður en þeim er fargað. Notið tómar umbúðir ekki undir önnur efni. Fargið þeim í öllum tilvikum eða skilið tómum til seljanda. |
| EWC úrgangskóti | EWC: 160903 peroxíð, t.d. vetnisperoxíð |
| Landsbundnar reglur | Reglugerð 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang. |
| Aðrar upplýsingar | Förgun á viðurkenndum förgunarstað í samræmi við staðbundna förgunarstjórnun. |

## 14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

### 14.1. UN-númer

| | |
|---|---|
| ADR/RID/ADN | 2984 |
| IMDG | 2984 |
| ICAO/IATA | 2984 |

### 14.2. Rétt UN-sendingarheiti

| | |
|---|---|
| ADR/RID/ADN | HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION |
| IMDG | HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION |
| ICAO/IATA | HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION |

### 14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

| | |
|---|---|
| ADR/RID/ADN | 5.1 |
| IMDG | 5.1 |
| ICAO/IATA | 5.1 |

### 14.4 Pökkunarflokkur

| | |
|---|---|
| ADR/RID/ADN | III |
| IMDG | III |
| ICAO/IATA | III |

### 14.5. Umhverfishættur

### 14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

### 14.7 Sjóflutningar í lausu samkvæmt IMO tækjum

### ADR/RID Aðrar upplýsingar

| | |
|---|---|
| Hættunr. | 50 |

### IMDG Aðrar upplýsingar

| | |
|---|---|
| EmS | F-H, S-Q |

## 15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

### 15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

| | |
|---|---|
| Löggjöf og reglugerðir | Reglugerð nr. 1907/2006 og síðan 750/2008 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir er varða efni (efnareglur REACH).<br>Breytingar sem gerðar voru á II viðauka REACH reglugerðar með EB reglugerð nr. 453/2010 til að samræma kröfurnar við nýjar reglur um flokkun og merkingu (CLP reglugerðin 1272/2008).<br>Reglugerð EB nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna, sem breytir og kemur í stað tilskipana 67/548/EBE og 1999/45/EB, og breytir reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH).<br>Reglugerðir EB nr. 790/2009 og 286/2011 um breytingar á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 í því skyni að laga hana að tækniframförum.<br>Lög nr. 61/2013 - Efnalög meginmarkmið þeirra er að tryggja öryggi neytenda við meðferð á efnum og efnablöndum þannig að þau valdi ekki tjóni á heilsu manna, dýra eða umhverfi. |

### 15.2 Efnaöryggismat

| | |
|---|---|
| Efnafræðilegt öryggismat framkvæmt | Nei |

## 16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

| | |
|---|---|
| Listi yfir viðeigandi Hættusetningar (undir fyrirsögnum 2 og 3). | H271 Getur valdið bruna eða sprengingu, sterkur oxari<br>H302 Hættulegt við inntöku<br>H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða<br>H318 Veldur alvarlegum augnskaða.<br>H332 Hættulegt við innöndun |
| Styttingar og skammstafanir sem notaðar eru | GHS: Globally Harmonized System<br>CLP: Classification, labelling and packaging<br>DNEL: Derived No Effect Limit (afleidd áhrifaleysismörk).<br>PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic<br>PNEC: Predicted No Effect Concentration<br>vPvB: Very Persistent and very Bioaccumulative<br>REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. |
| Upplýsingar sem hefur verið bætt við, eytt eða endurskoðaðar | 31.8.2021:<br>Liður 1: UFI númer bætt við. |

| | |
|---|---|
| | Liður 1: Vörunúmer uppfærð<br>Liður 2: Hættuflokkun breyttist í samræmi við öryggisblað Diversey DK. |
| Ábyrgðarmaður endurskoðunar | Alfreð Aðalsteinsson (Efnafræðingur); netfang: alfred@tandur.is |
| Dagsetning síðustu uppfærslu | 29.05.2017 |
| Útgáfa | 4 |
| Unnið af | Birgir Ö. Gudmundsson (Ph.D Efnafræði); netfang: birgir@tandur.is |