

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

T-4



Birta öryggisblað



Merkiorð
Hættusetningar

Hætta
H318 Veldur alvarlegum augnskaða.
H400 Mjög eitrað lífi í vatni.
H412 Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Almennt

Vörunúmer 1476074, 1476076, 1476078
Notkun efnis / blöndu Sóttþreinsandi hreinsiefni

Skyndihjálparaðferðir

Almennt	Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.
Innöndun	Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið læknishjálpar tafarlaust!
Snerting við húð	Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fötum, sem óhreinast af efninu, og þvóið fyrir næstu notkun. Leitið lækni aðstoðar ef erting heldur áfram eftir þvott.
Snerting við augu	Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið umsvifalaust lækni Haldið áfram skulun á leiðinni á slysavarðstofu.
Inntaka	Skolið munninn vandlega. EKKI framkalla uppköst. Drekið nokkur glös af vatni eða mjólk. Leitið umsvifalaust lækni
Bráð einkenni og áhrif	Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".
Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk	Getur valdið alvarlegum bruna í augum.

Hlíðarbúnaður

Tákn	  
Váhrifavarnir	Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar. Mælt er með hlíðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.
Augnhlífir	Notið viðurkennd öryggisglæraugu eða andlitsgrímu. Öryggisglæraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðeigandi augnhlífir	Öryggisglæraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðbótarráðstafanir til hlíðar augum	Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.
Handhlífir	Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.
Húð- / handhlífir, skammtíma snerting	Nitril gúmmí: Gegndræpi: >= 30 mín Þykkt: >= 0,4 mm
Húð- / handhlífir, langvarandi snerting	Bútýlgúmmí: Gegndræpi: >= 480 mín Þykkt: >= 0,7 mm
Viðeigandi efni	Bútýlgúmmíi. Nitríli. Klóróprengúmmíi. Pólývínýlklóríði (PVC). Gúmmíi (náttúrulegu, latexi).

Öndunarvernd	Hlíðarbúnaður að öllu jöfnu ekki nauðsynlegur. Ef loftræsting er ófullnægjandi og ekki hægt að forðast nálægð við úðaagnir, þá er ráðlegt að nota öndunargrímu með ABEK+P3 samsettri síu (sem uppfylla staðla EN 137/EN 138). Forðist eftir megni að anda að ykkur gufum eða úða frá efninu.
--------------	--

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	CO2 eða duft. Notið vatn eða froðu ef um mikinn eldsvoða er að ræða.
Eld- og sprengihætta	Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Hlíðarbúnaður	Notið öndunarhlífar Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir	Stöðvið leka ef það er óhætt.
Varúðarráðstafanir einstaklings	Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.
Umhverfisráðstafanir	Forðist leka í niðurföll, vatnsföll eða jarðveg. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.
Hreinsunaraðferðir	Þurrkið upp með vermikúlíti, þurrum sandi eða mold og setjið í ílát.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
	110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	112 NEYÐARNÚMER 543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ