

06.04.2021

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

TK-OXOGEL



Birta öryggisblað



Merkiorð
Hættusetningar

Hætta
H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
H400 Mjög eitrað lífi í vatni.
EUH 031 Myndar eitraða lofttegund í snertingu við sýru.

Almennt

Vörunúmer 1476136, 1476138, 1476139
Notkun efnis / blöndu Kvoðuhreinsiefni.

Skyndihjálparaðferðir

Almennt	Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart. Sýnið þetta öryggisblað.
Innöndun	Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.
Snerting við húð	Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið umsvifalaust læknis
Snerting við augu	Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið læknishjálpar tafarlaust! Haldið áfram skolon á leiðinni á slysavarðstofu.
Inntaka	Skolið munninn vandlega. Drekið nokkur glös af vatni eða mjólk. Leitið umsvifalaust læknis
Bráð einkenni og áhrif	Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða Inntaka: Veldur alvarlegum ætisárum í munni, vélinda og maga. Innöndun: Leitið læknisráðgjafar ef óþæginda verður vart.
Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk	ÆTANDI EFNI: Inniheldur VÍTISSÓÐA OG NATRÍUMHÝPÓKLÓRÍT!

Hlíðarbúnaður

Tákn	
Váhrifavarnir	Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlíðarbúnaðar. Mælt er með hlíðarhönskum og -gleraugum. Augnskolflaska á að vera á vinnustaðnum.
Augnhlíf	Notið viðurkennd öryggisgleraugu eða andlitsgrímu. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðeigandi augnhlíf	Safety glasses should have side shields.
Viðbótarráðstafanir til hlíðar augum	Tryggið greiðan aðgang að hreinu rennandi vatni og/eða augnskolunarbúnaði.
Handhlíf	Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.
Húð- / handhlíf, skammtíma snerting	Nitril gúmmí: Gegndræpi: >= 30 mín Þykkt: >= 0,4 mm
Húð- / handhlíf, langvarandi snerting	Bútýlgúmmí: Gegndræpi: >= 480 mín Þykkt: >= 0,7 mm
Viðeigandi efni	Bútýlgúmmíi. Nitríli. Klóróprengúmmíi. Pólývínýlklóríði (PVC). Gúmmíi (náttúrulegu, latexi).

Öndunarvernd	Öndunarbúnaðar er ekki þörf við venjulegar aðstæður. Við ónóga loftræstingu eða vegna hættu á innöndun gufa er hægt að nota viðeigandi öndunargrímu með síu (af A2/P2 gerð).
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Klæðist viðeigandi hlífðarfatnaði sem vörn gegn skvettum eða mengun.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Vatnsúði, froða, þurrt duft eða koltvísýringur.
Eld- og sprengihætta	Engin óvenjuleg hætta á eldi eða sprengingu tiltekin.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Hlífðarbúnaður	Notið öndunarhlífar Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Almennar ráðstafanir	Stöðvið leka ef það er óhætt.
Varúðarráðstafanir einstaklings	Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.
Umhverfisiráðstafanir	Forðist losun út í umhverfið. Safnið leka saman og fargið honum eins og lýst er í kafla 13.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
	110 Reykjavík
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	112 NEYÐARNÚMER 543-2222 EITRUNARMÍÐSTÖÐ